

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires		Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
										Avis de non-responsabilité : Les données sur les postes d'accostage qui figurent dans cette colonne ont été obtenues auprès des opérateurs de terminaux.				
Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.														
Alliance est	AGE	10.7	214	15 cm/s 0,29 nœuds	10°	TPL : 70 000 t LHT : 223,0 m Largeur maximale : 31,90 m Profondeur : Tirant d'eau : 13,35 m	TPL : 20 000 t LHT : 157,0 m Largeur maximale : 23,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 9,20 m	TPL : 93 386 t LHT : 229,2 m Largeur maximale : 38,04 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 14,90 m	TPL : 87 665 t LHT : 240,0 m Largeur maximale : 38,0 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 13,82 m	CMU/capacité du pieu d'amarrage : 50 t, H-180°, V-30°; CMU/capacité du coffre d'amarrage à caisson : 100 t, H-360°, V-30°; Se reporter à l'Avis à l'industrie 11/2016 pour les restrictions relatives au courant de marée.	APP Avis à l'industrie no. 11/2016 Avis BCCP no 21-003	28 sept. 2020	26 mars 2021	
Alliance ouest	AGW	10.7	218	15 cm/s 0,29 nœuds	???	TPL : 70 000 t LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 93 193 t LHT : 229,2 m Largeur maximale : 38,04 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 14,90 m	TPL : 93 193 t LHT : 229,2 m Largeur maximale : 38,04 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 14,90 m	CMU/capacité du pieu d'amarrage : 50 t, H-180°, V-30°; CMU/capacité du coffre d'amarrage à caisson : 100 t, H-360°, V-30°; Se reporter à l'Avis à l'industrie 11/2016 pour les restrictions relatives au courant de marée.		20 sept. 2020	26 mars 2021	
Chantier naval Allied	ASY	2.7				s. o.	s. o.	s. o.	s. o.					1 janv. 1987
Raffinerie BC Sugar (Lantic)	BCS	6.4	130	10 cm/s 0,19 nœuds	Perpendiculairement par rapport à la face du quai	TPL : 40 000 t LHT : 200,0 m Largeur maximale : 30,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 11,0 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 37 713 t LHT : 180 m Largeur maximale : 32,28 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 10,54 m	TPL : 32 401 t LHT : 180,9 m Largeur maximale : 30,0 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 9,82 m			22 nov. 2016	29 mars 2017	
Terminal de navires de croisière de Campbell River (Wei Wai Kum)	CRC	10.0	311			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 4 200 t LHT : 217,75 m Largeur maximale : 28,8 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 7,00 m	TPL : 4 200 t LHT : 217,75 m Largeur maximale : 28,8 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 7,00 m	Marée descendante – sans restriction. Marée montante – courant de moins de 6 nœuds au passage Seymour. Aucun mouvement de navire durant les 40 premières minutes de marée montante.			15 déc. 2008	
Nyrstar Discovery Terminal anciennement Campbell River Ore	CRO	10.0	173 de pieu d'amarrage à pieu d'amarrage	10 cm/s 0,19 nœuds	5°	Déplacement : 43 000 t LHT : 190,0 m Largeur maximale : 30,0 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 58 186 t LHT : 189,9 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 12,93 m	TPL : 53 828 t LHT : 190 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 12,62 m	Marée descendante – sans restriction. Marée montante – courant de moins de 6 nœuds au passage Seymour. Aucun mouvement de navire au poste d'accostage durant les 40 premières minutes de marée montante. Le navire doit être équipé d'au moins 12 câbles d'amarrage (6 vers l'avant et 6 vers l'arrière) CMU/capacité de 4 x pieux d'amarrage au poste d'accostage : 80 t, H-180°, V-30°; CMU/capacité de 2 x bouées d'amarrage : 75 t CMU/capacité de 2 x pieux d'amarrage à terre : 22 t Taille minimum du navire : longueur de 55 m à 60 m (le long de l'axe longitudinal); Tirant d'air maximum (franc-bord) pour la grue de chargement à marée basse : 15 m		6 déc. 2018	28 mai 2019	
Place du Canada est	CPE	9.3	485	10 cm/s 0,19 nœuds	5°	TPL : 80 000 t LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 108 574 t LHT : 334,0 m Largeur maximale : 42,8 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 15,00 m	TPL : 12 000 t LHT : 348 m Largeur maximale : 41,2 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 8,82 m			12 avr. 2019	21 févr. 2020	

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires		Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
										Avis de non-responsabilité : Les données sur les postes d'accostage qui figurent dans cette colonne ont été obtenues auprès des opérateurs de terminaux.				
<p>Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.</p>														
Place du Canada nord	CPN	11.8	270	10 cm/s 0,19 nœuds	5°	TPL : 80 000 t LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 13 294 t LHT : 289,6 m Largeur maximale : 36,05 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 8,50 m	TPL : 10 420 t LHT : 294,49 m Largeur maximale : 32,2 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 8,32 m				12 avr. 2019	21 févr. 2020
Place du Canada ouest	CPW	8.6	290	10 cm/s 0,19 nœuds	5°	TPL : 80 000 t LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 61 000 t LHT : 199,9 m Largeur maximale : 32,24 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 13,00 m	TPL : 8 604 t LHT : 300,1 m Largeur maximale : 32,25 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 8,00 m				12 avr. 2019	21 févr. 2020
Canexus/Nexen/Chemtrade aussi appelé Canadian Occidental	COC	9.9	150	7 cm/s au pieu d'amarrage n° 3 : 0,14 nœuds	Perpendiculairement par rapport à la face du quai	Déplacement : 93 287 t LHT : 243,6 m Largeur maximale : 32,3 m Profondeur : 20,8 m Tirant d'eau : 14,5 m	Déplacement : 74 385 t LHT : 224,5 m Largeur maximale : 32,2 m Profondeur : 17,8 m Tirant d'eau : 12,5 m	TPL : 62 915 t LHT : 209,28 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 12,5 m	TPL : 60 732 t LHT : 223,13 m Largeur maximale : 32,2 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 13,02 m	CMU/capacité des pieux d'amarrage à terre : 100 t, H-180°, V-45°; CMU/capacité du pieu d'amarrage : 50 t, H-???, V-??°; CMU/capacité des bouées d'amarrage : 25 t, H-???, V-??°; Petit fond à l'est de l'alignement du côté est du quai; Accostage et appareillage : fenêtre de déplacement de 1 nœud au 2nd Narrows; Aucune considération n'est accordée aux propulseurs d'étrave/de poupe.				17 août 2015
Cargill 1	CG1	14.8	228 + 52	15 cm/s 0,29 nœuds	≤15°	TPL : 70 000 t LHT : 250,0 m Largeur maximale : 35,05 m Profondeur : Tirant d'eau : 12,25 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 98 697 t LHT : 239,99 m Largeur maximale : 38,04 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 14,48 m	TPL : 75 471 t LHT : 243,47 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 14,31 m	16 pieux d'amarrage à terre, CMU : 72 t			25 nov. 2020	26 mars 2021
Cargill 2	CG2	10.1	205 + 52	15 cm/s 0,29 nœuds	≤15°	TPL : 40 000 t LHT : 202,0 m Largeur maximale : 28,04 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 11,6 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 64 000 t LHT : 199,9 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 13,3 m	TPL : 62 487 t LHT : 200,00 m Largeur maximale : 32,3 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 13,36 m	16 pieux d'amarrage à terre, CMU : 72 t a) Longueur hors tout maximale de 200 m, largeur maximale de 32,23 m; b) Si le tirant d'eau est supérieur à 10,5 m, les navires ne doivent pas être amarrés à plus de 180 m à l'est de l'extrémité ouest du quai; c) Si le tirant d'eau est supérieur à 11,5 m, les navires ne doivent pas être amarrés à plus de 160 m à l'est de l'extrémité ouest du quai. La profondeur utile est de 10,0 m lorsque le navire arrive en marche arrière et de 11,0 m en marche avant.	Avis BCCP no 21-004		25 nov. 2020	26 mars 2021
Cascadia	CAS	14.2	244	8 cm/s 0,16 nœuds	??	TPL : 96 000 t LHT : 245 m Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 98 000 t LHT : 239,99 m Largeur maximale : 38,04 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 14,58 m	TPL : 45 025 t LHT : 243,47 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau été : 14,31 m	CMU des pieux d'amarrage à terre égale à 100 tonnes; La restriction relative au courant de marée à l'accostage et à l'appareillage est de 2 nœuds; des essais sont en cours en vue d'augmenter la vitesse à 3 nœuds; Aucune considération n'est accordée aux propulseurs d'étrave/de poupe.			29 sept. 2020	26 mars 2021
Centerm 5	CT5	14.8	321	15 cm/s 0,29 nœuds	5° à ¼ de la longueur du navire	TPL : 105 000 t LHT : 353 m Largeur maximale : 42,8 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 15,0 m	TPL : 45 000 t LHT : 200 m Largeur maximale : 31,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 11,5 m	TPL : 131 304 t LHT : 363,6 m Largeur maximale : 45,66 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,50 m	TPL : 131 304 t LHT : 363,6 m Largeur maximale : 45,66 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,50 m	CMU/capacité des pieux d'amarrage à terre : 125 t, H-???, V-??°; Distance entre navires : Longueur hors tout jusqu'à 200 m - 15 mètres Distance entre navires : Longueur hors tout de 200 m à 250 m - 20 mètres Distance entre navires : Longueur hors tout de 250 m à 300 m - 25 mètres Distance entre navires : Longueur hors tout de 300 m à 350m - 30 mètres	APP Avis à l'industrie no. 03/2018 APP Avis à l'industrie no. 04/2018 APP Avis à l'industrie no. 02/2016	Avis BCCP no. 21-005		27 avr. 2015

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires	Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.													
Centerm 6	CT6	15.2	324	15 cm/s 0,29 nœuds	5° à ¼ de la longueur du navire	TPL : 105 000 t LHT : 353 m Largeur maximale : 42,8 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 15,0 m	TPL : 45 000 t LHT : 200 m Largeur maximale : 31,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 11,5 m	TPL : 116 619 t LHT : 367,28 m Largeur maximale : 42,8 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,0 m	TPL : 115 993 t LHT : 371,0 m Largeur maximale : 42,94 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 14,1 m	CMU/capacité des pieux d'amarrage à terre : 125 t, H-???, V-??; CMU/capacité des ducs d'Albe : 125 t, H-???, V-??; Distance entre navires : Longueur hors tout jusqu'à 200 m - 15 mètres Distance entre navires : Longueur hors tout de 200 m à 250 m - 20 mètres Distance entre navires : Longueur hors tout de 250 m à 300 m - 25 mètres Distance entre navires : Longueur hors tout de 300 m à 350m - 30 mètres	APP Avis à l'industrie no. 03/2018 APP Avis à l'industrie no. 04/2018 APP Avis à l'industrie no. 02/2016 Avis BCCP no. 21-005		27 avr. 2015
Chemainus	CHN	11.7	213			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 61 860 t LHT : 200,0 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,5 m	TPL : 50 761 t LHT : 204,4 m Largeur maximale : 32,31 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,64 m	L'opérateur du terminal a signalé à l'APP que le poste d'accostage n'est pas en activité.			3 déc. 2015
Baie Cowichan 1	CB1	8.8				TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 43 700 t LHT : 183,01 m Largeur maximale : 31,15 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,0 m	TPL : 37 450 t LHT : 185,5 m Largeur maximale : 29,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 10,0 m	L'opérateur du terminal a signalé à l'APP que le poste d'accostage n'est pas en activité.			1 nov. 1995
Baie Cowichan 2	CB2					TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 47 069 t LHT : 199,2 m Largeur maximale : 30,6 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 11,8 m	TPL : 27 104 t LHT : 201,02 m Largeur maximale : 30,87 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 11,52 m	L'opérateur du terminal a signalé à l'APP que le poste d'accostage n'est pas en activité.			
Crofton 1	CR1	9.2	163			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	Les dossiers de l'APP indiquent qu'aucun navire piloté n'a été mis à quai à ce poste d'accostage au cours des dix dernières années.		2019	28 mai 2019
Crofton 2	CR2	9.6	158	12 cm/s 0,23 nœuds		TPL : 50 000 t LHT : 213,4 m Largeur maximale : 30,4 m Profondeur : 17,3 m Tirant d'eau : 12,5 m	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 62 942 t LHT : 199,98 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,51 m	TPL : 50 197 t LHT : 213,5 m Largeur maximale : 31,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,32 m	Un poteau rayé rouge et blanc indique la limite de la proue. Mise à jour des données bathymétriques communiquée par le SHC le 22 mars 2019.	Avis BCCP no. 20-006	2019	28 mai 2019
Crofton 3	CR3	10.6	137	12 cm/s 0,23 nœuds		TPL : 42 000 t LHT : 182,9 m Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau : 12,07 m	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 55 175 t LHT : 190,0 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,57 m	TPL : 49 862 t LHT : 208,78 m Largeur maximale : 32,25 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 12,34 m			2019	28 mai 2019
DeltaPort 1	DP1	14.8	335	15cm/s 0,29 nœuds	10°	TPL : 60 000 t LHT : 273,0 m Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 20 157 t LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 123 159 t LHT : 349,0 m Largeur maximale : 45,6 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,50 m	TPL : 116 294 t LHT : 349,07 m Largeur maximale : 45,6 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,00 m	Le poste d'accostage est muni de bollards d'une capacité de 200 t pour les amarres de pointe avant et arrière et de bollards d'une capacité de 125 t pour les gardes montantes. Le bassin d'évitage près du poste d'accostage limite le tirant d'eau à 11,6 m. Accostage en parallèle. Les navires dépassant la taille du navire-type ne doivent pas excéder une vitesse d'accostage de 10 cm/s.	APP Avis à l'industrie no. 03/2018 APP Avis à l'industrie no. 04/2018 APP Avis à l'industrie no. 02/2016	2019	21 févr. 2020

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires	Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.													
DeltaPort 2	DP2	14.6	335	15cm/s 0,29 nœuds	10°	TPL : 127 170 t LHT : 366,0 m Largeur maximale : 48,4 m Profondeur : Tirant d'eau : 15,5 m	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 142 020 t LHT : 366,52 m Largeur maximale : 48,35 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,50 m	TPL : 115 993 t LHT : 366,89 m Largeur maximale : 42,94 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,50 m	Le poste d'accostage est muni de bollards d'une capacité de 200 t pour les amarres de pointe avant et arrière et de bollards d'une capacité de 125 t pour les gardes montantes. Le bassin d'évitage près du poste d'accostage limite le tirant d'eau à 11,6 m. Accostage en parallèle. Les navires dépassant la taille du navire-type ne doivent pas excéder une vitesse d'accostage de 10 cm/s.	APP Avis à l'industrie no. 03/2018 APP Avis à l'industrie no. 04/2018 APP Avis à l'industrie no. 02/2016	2019	21 févr. 2020
DeltaPort 3	DP3	14.9	430	12,5cm/s 0,24 nœuds	5°	TPL : 150 000 t LHT : 380,0 m Largeur maximale : 56,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : ??	TPL : 20 000 t LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 146 749 t LHT : 365,9 m Largeur maximale : 51,34 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,52 m	TPL : 145 368 t LHT : 368,04 m Largeur maximale : 51,06 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 16,03 m	Le poste d'accostage est muni de bollards d'une capacité de 200 t pour les amarres de pointe avant et arrière et de bollards d'une capacité de 125 t pour les gardes montantes. Le bassin d'évitage près du poste d'accostage limite le tirant d'eau à 11,6 m.	APP Avis à l'industrie no. 03/2018 APP Avis à l'industrie no. 04/2018 APP Avis à l'industrie no. 02/2016	2019	21 févr. 2020
Pointe Duke (Nanaimo)	DPT	13.7	170	15cm/s 0,29 nœuds	Perpendiculairement par rapport à la face du quai	TPL : 50 800 t LHT : 213,4 m Largeur maximale : 30,4 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 12,17 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 83 222 t LHT : 229,0 m Largeur maximale : 32,24 m Profondeur : 17,00 m Tirant d'eau été : 14,54 m	TPL : 83 222 t LHT : 229,0 m Largeur maximale : 32,24 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,54 m				1 mars 2009
Duncan Bay Paper	DBR	10,0 nord, 8,0 sud				TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	Les dossiers de l'APP indiquent qu'aucun navire piloté n'a été mis à quai à ce poste d'accostage au cours des dix dernières années. NORD : Longueur hors tout maximale de 187,0 m ou largeur maximale de 32,2 m. SUD : a) Les navires ayant une longueur hors tout de plus de 180,0 m ou une largeur de plus de 30,0 m sont assujettis aux restrictions en matière d'arrivées de jour et de départs de nuit. b) Les navires ayant une largeur de plus de 25,0 m qui n'utilisent pas le propulseur d'étrave sont assujettis aux restrictions en matière d'arrivées de jour et de départs de nuit. c) La configuration de remorqueurs est la suivante : Cindy Mozel, Seymour Crown et Carol Lee ou l'équivalent pour tous les navires. d) Restrictions en matière de départs de nuit (longueur hors tout de plus de 180 m ou largeur de plus de 25 m sans propulseur d'étrave) : tirant d'eau maximal de 9,0 m; un remorqueur supplémentaire d'au moins 1200 HP sera fourni; éclairage portatif des quais supplémentaire; les conditions existantes sont prises en compte.			1 mai 2006
Duncan Bay Pulp	DBP	9.7				TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 46 428 t LHT : 198,0 m Largeur maximale : 31,12 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,32 m	TPL : 46 428 t LHT : 198,0 m Largeur maximale : 31,12 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,32 m	Les dossiers de l'APP indiquent que la dernière mise à quai d'un navire piloté à ce poste d'accostage a été effectuée en 2009. La configuration de remorqueurs est la suivante : Cindy Mozel, Seymour Crown et Carol Lee ou l'équivalent pour tous les navires.			1 mai 2006
Cale sèche d'Esquimalt	EQG	8.8				TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 52 357 t LHT : 260,7 m Largeur maximale : 32,25 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,50 m	TPL : 8 604 t LHT : 300,1 m Largeur maximale : 32,25 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 8,00 m	Longueur : 358,64 m; Largeur : 38,4 m; Profondeur : 11,5 m (au-dessus du seuil)			1 janv. 1970

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires		Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
										Avis de non-responsabilité : Les données sur les postes d'accostage qui figurent dans cette colonne ont été obtenues auprès des opérateurs de terminaux.				
Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.														
Mur nord d'Esquimalt	EQW	8.0				TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 106 500 t LHT : 240,5 m Largeur maximale : 42,03 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,88 m	TPL : 7 500 t LHT : 294,13 m Largeur maximale : 32,31 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 8,20 m	Longueur : 244 m				1 oct. 1998
Mur sud d'Esquimalt	EQS	6.6				TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 12 782 t LHT : 138,06 m Largeur maximale : 21,37 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 8,00 m	TPL : ?? LHT : 143,29 m Largeur maximale : 21,7 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 7,46 m	Longueur : 305 m				1 nov. 2008
Fibreco	FBR	12.2	220			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 92 710 t LHT : 229,5 m Largeur maximale : 36,97 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,70 m	TPL : 92 710 t LHT : 229,5 m Largeur maximale : 36,97 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,70 m	a) Fenêtre de déplacement de 2 nœuds à l'arrivée pour le First Narrows. b) Lors du départ, si le tirant d'eau est supérieur à 8,5 m OU si la valeur est de plus de 2 nœuds au First Narrows, deux remorqueurs seront nécessaires. c) Un ligneur est toujours requis à ce poste d'accostage pour les arrivées.		3 nov. 2016		29 mars 2017
First Narrows	FN	15.0						Le First Narrows est limité seulement pour les navires ayant un tirant d'eau supérieur à 14,0 m. Les fenêtres pour de tels navires sont déterminées pour un courant de deux (2) nœuds et une profondeur d'eau sous quille de 10 % pour la marée descendante et la marée montante. Les restrictions relatives au tirant d'air commencent à : 56,57 m pour les navires ayant une largeur de 45 m ou moins, 56,27 m pour les navires ayant une largeur supérieure à 45 m.						15 juil. 2015
Fleuve Fraser		9.5 m Valeur nominale						En raison de la nature dynamique du fleuve, les agents doivent communiquer avec le répartiteur 24 heures avant l'arrivée du navire dans le fleuve afin de faire confirmer leurs fenêtres de déplacement par le comité de pilotage. Les fenêtres de déplacement des navires sortants doivent être confirmées 12 heures avant leur départ. Les dimensions maximales des navires dans le fleuve sont de 270 m de longueur, 32,3 m de largeur. Les demandes spéciales relatives à des navires dont les dimensions dépassent ces limites seront étudiées par le comité de pilotage au cas par cas. Le chenal de navigation est conçu et entretenu pour fournir un tirant d'eau de 11,5 m, toujours assujéti à la tolérance de marée.						
Fraser Surrey 1	FS1									N'est pas en service				
Fraser Surrey 2	FS2	12.3	183			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 75 196 t LHT : 225,0 m Largeur maximale : 32,3 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,25 m	TPL : 75 196 t LHT : 225,0 m Largeur maximale : 32,3 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,25 m	Les terminaux de Fraser Surrey 2 à 4 ont une limite de largeur combinée de 53 m pour les navires de passage.				
Fraser Surrey 3	FS3	12.3	183			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 58 000 t LHT : 189,99 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,40 m	TPL : 23 930 t LHT : 193,8 m Largeur maximale : 29,05 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 11,20 m	Les terminaux de Fraser Surrey 2 à 4 ont une limite de largeur combinée de 53 m pour les navires de passage.				
Fraser Surrey 4	FS4	12.3	183			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 93 386 t LHT : 229,2 m Largeur maximale : 38,04 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,9 m	TPL : 87 665 t LHT : 240,0 m Largeur maximale : 38,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,82 m	Les terminaux de Fraser Surrey 2 à 4 ont une limite de largeur combinée de 53 m pour les navires de passage.				
Fraser Surrey 5	FSS									Les dossiers de l'APP indiquent qu'aucun navire piloté n'a été mis à quai à ce poste d'accostage au cours des dix dernières années.				
Fraser Surrey 6	FS6	4.0	118							Les dossiers de l'APP indiquent qu'aucun navire piloté n'a été mis à quai à ce poste d'accostage au cours des dix dernières années.				

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires	Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
										Avis de non-responsabilité : Les données sur les postes d'accostage qui figurent dans cette colonne ont été obtenues auprès des opérateurs de terminaux.			
<p>Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.</p>													
Fraser Surrey 7	FS7	12.2	229			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 82 094 t LHT : 229,0 m Largeur maximale : 32,3 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,47 m	TPL : 67 145 t LHT : 294,17 m Largeur maximale : 32,2 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,5 m				
Fraser Surrey 8	FS8	12.2	229			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 67 145 t LHT : 294,17 m Largeur maximale : 32,2 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,50 m	TPL : 67 145 t LHT : 294,17 m Largeur maximale : 32,2 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,50 m				
Fraser Surrey 9	FS9	12.2	244			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 72 927 t LHT : 210,0 m Largeur maximale : 36,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,84 m	TPL : 65 919 t LHT : 294,12 m Largeur maximale : 32,2 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,52 m				
Fraser Surrey 10	FS10	11.0	65			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 75 378 t LHT : 224,98 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,2 m	TPL : 75 378 t LHT : 224,98 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,2 m	Structure d'épi de quai (poste d'accostage, 192 m)			
Fraser Wharves	FW	10.7	153			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 59 217 t LHT : 199,9 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 9,62 m	TPL : 28 084 t LHT : 232,37 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 10,02 m	La structure des navires surplombe souvent le quai (poste d'accostage, 310 m).			
Port de Ganges	GAN												
Quai Gold River Pulp (est)	GRE	10.9	152	10 cm/s 0,19 nœuds	10° à ¼ de la longueur du navire	Déplacement : 55 275 t LHT : 183,0 m Largeur maximale : 31,1 m Profondeur : 16,0 m Tirant d'eau : 12,0 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 55 183 t LHT : 189,99 m Largeur maximale : 32,3 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,57 m	TPL : 55 183 t LHT : 189,99 m Largeur maximale : 32,3 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,57 m	Décisions à la discrétion du pilote lors des déplacements pendant la nuit. Pieux d'amarrage : CMU 75 t, H-180°, V-30°; Bollards de pont : CMU 40 t, H-180°, V-30°;			
Quai Gold River Pulp (ouest)	GRW	9.9				TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 37 744 t LHT : 179,97 m Largeur maximale : 29,8 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 10,54 m	TPL : 37 744 t LHT : 179,97 m Largeur maximale : 29,8 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 10,54 m	Décisions à la discrétion du pilote lors des déplacements pendant la nuit.			1 oct. 2010
Quai Gold River Paper	???	???	55,2 m section munie de défenses	15cm/s 0,29 nœuds	6°	TPL : 10 000 t LHT : 115,6 m Largeur maximale : 17,5 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau :	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau été :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau été :	Selon les dossiers de l'APP, il n'y a eu aucune assignation de navire piloté à ce quai au cours des dix dernières années.			

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires	Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
										Avis de non-responsabilité : Les données sur les postes d'accostage qui figurent dans cette colonne ont été obtenues auprès des opérateurs de terminaux.			
Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.													
Terminal G3	G3	14.8	283 de pieu d'amarrage à pieu d'amarrage	10 cm/s 0,19 nœuds	10°	Déplacement : 165 000 t LHT : 293,0 m Largeur maximale : 42,7 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 14,9 m	Déplacement : 40 000 t LHT : 168,0 m Largeur maximale : 30,5 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 11,0 m	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau été :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau été :	Pieux d'amarrage - CMU 250 t, H : 0° à 180°, V : 0° à 30°; Pieux d'amarrage de câbles traversiers - CMU : 150 t, H : 0° à 30° et 150° à 180°, V : 0° à 30°;		27 janv. 2020	8 avr. 2020

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires		Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
										Avis de non-responsabilité : Les données sur les postes d'accostage qui figurent dans cette colonne ont été obtenues auprès des opérateurs de terminaux.				
Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.														
Harmac est - Island Terminals	HRE	9.9				TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 83 222 t LHT : 229,0 m Largeur maximale : 32,24 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,54 m	TPL : 83 222 t LHT : 229,0 m Largeur maximale : 32,24 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,54 m			APP Avis à l'industrie no. 05/2016		1 sept. 1993
Harmac ouest - Pulp	HRW	10.2	122	15 cm/s 0,29 nœuds	10° à ¼ de la longueur du navire	TPL : 50 000 t LHT : 223 m Largeur maximale : 31,4 m Profondeur : 17,0 m Tirant d'eau : 11,6 m	TPL : 20 000 t LHT : 165 m Largeur maximale : 23,5 m Profondeur : 12,8 m Tirant d'eau : 9,1 m	TPL : 62 942 t LHT : 199,98 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,51 m	TPL : 50 197 t LHT : 213,5 m Largeur maximale : 31,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,32 m	CMU/capacité des pieux d'amarrage à terre : 68 t, H-360°, V-30°;				1 nov. 1993
Imperial Oil - loco	IOC	8.2	150	7 cm/s 0,14 nœuds	jusqu'à 6 000 t : 7° jusqu'à 15 000 t : 2°	TPL : 15 000 t LHT : 135,0 m Largeur maximale : 33,5 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau : 8,8 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	Les navires dont le déplacement à l'arrivée est > 6 000 tm ne peuvent accoster qu'entre une heure avant et une heure après la marée haute.		16 mai 2017	22 sept. 2017	
Richardson International anciennement James Richardson	JRI	13.6	183 + 37			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 98 681 t LHT : 239,99 m Largeur maximale : 38,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,45 m	TPL : 87 665 t LHT : 240,0 m Largeur maximale : 38,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,82 m	Pieux d'amarrage ouest CMU 50 t, V-30° Pieu d'amarrage de câbles traversiers : CMU 50 t, H-90°, V-30°; Bollards de pont : CMU 50 t, H-180°, V-30°; Pieux d'amarrage est : CMU 50 t, V-30°			24 nov. 2020	26 mars 2021
Pembina Vancouver Wharves 1 anciennement Kinder Morgan 1	KM1	13.5	231			TPL : Panamax LHT : 240 m Largeur maximale : 32,0 m Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : 200 m Largeur maximale : 34,0 m Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 83 478 t LHT : 229,0 m Largeur maximale : 32,24 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,6 m	TPL : 79 410 t LHT : 229,04 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,62 m	La CMU des pieux d'amarrage à terre va de 45 t à 100 t en traction horizontale. Conseiller au capitaine de maintenir les cordages du navire tendus en tout temps. Arrivées : Navire chargé à moins de 200 m – fenêtre de 1 nœud au First Narrows. Navire chargé à plus de 200 m – étale de courant au First Narrows. Navire léger à moins de 200 m – fenêtre de 2 nœuds au First Narrows. Navire léger à plus de 200 m – fenêtre de 1 nœud au First Narrows. Départs : Navire chargé à moins de 200 m – fenêtre de 2 nœuds au First Narrows. Navire chargé à plus de 200 m – fenêtre de 1 nœud au First Narrows. Navire léger : fenêtre de 2 nœuds au First Narrows.	L'Avis 01-2020 de l'APP a été archivé. L'information se trouve maintenant dans le Guide d'information du Port.		25 nov. 2020	26 mars 2021
Pembina Vancouver Wharves 2 et 3 anciennement Kinder Morgan 2 et 3	KM2 KM3	11.2	317			TPL : 50 000 t LHT : 240 m Largeur maximale : 32,0 m Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : 200 m Largeur maximale : 34,0 m Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 83 478 t LHT : 229,0 m Largeur maximale : 32,24 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,6 m	TPL : 83 478 t LHT : 229,0 m Largeur maximale : 32,24 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,6 m	La CMU des pieux d'amarrage à terre va de 35 t à 100 t en traction horizontale. Navire chargé : fenêtre de 2 nœuds au First Narrows. Navire léger : à moins de 200 m, à la discrétion du pilote; à plus de 200 m – fenêtre de 2 nœuds au First Narrows.	L'Avis 01-2020 de l'APP a été archivé. L'information se trouve maintenant dans le Guide d'information du Port.		25 nov. 2020	26 mars 2021

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires	Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
										Avis de non-responsabilité : Les données sur les postes d'accostage qui figurent dans cette colonne ont été obtenues auprès des opérateurs de terminaux.			
<p>Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.</p>													
Pembina Vancouver Wharves 4 anciennement Kinder Morgan 4	KM4	12.5	161			TPL : Panamax LHT : 230 m Largeur maximale : 32,0 m Profondeur : 27,0 m Tirant d'eau :	TPL : 183 m Largeur maximale : 27,0 m Profondeur : 27,0 m Tirant d'eau :	TPL : 93 243 t LHT : 229,2 m Largeur maximale : 38,02 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,9 m	TPL : 77 673 t LHT : 243,82 m Largeur maximale : 32,29 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,33 m	La CMU des pieux d'amarrage à terre va de 45 t à 150 t en traction horizontale. Accostage sur tribord sauf indication contraire. Chargé : fenêtre de 2 nœuds au First Narrows. Navire léger : à moins de 200 m, à la discrétion du pilote; à plus de 200 m – fenêtre de 2 nœuds au First Narrows. La restriction de 2 nœuds ne s'applique pas en cas de déplacement/halage du navire (du même côté à quai)	L'Avis 01-2020 de l'APP a été archivé. L'information se trouve maintenant dans le Guide d'information du	25 nov. 2020	26 mars 2021
Pembina Vancouver Wharves 5 anciennement Kinder Morgan 5	KM5	12.4	239			TPL : Panamax LHT : 200 m Largeur maximale : 34,0 m Profondeur : 27,0 m Tirant d'eau :	TPL : 183 m Largeur maximale : 27,0 m Profondeur : 27,0 m Tirant d'eau :	TPL : 82 500 t LHT : 229,0 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,58 m	TPL : 82 500 t LHT : 229,0 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,58 m	La CMU des pieux d'amarrage à terre va de 45 t à 72 t en traction horizontale. Haut-fond de 9,9 m, 30 m au sud-est du pieu d'amarrage du VW5 / 11 m lors de l'approche. Navire chargé : fenêtre de 2 nœuds au First Narrows. Navire léger : à moins de 200 m, à la discrétion du pilote; à plus de 200 m – fenêtre de 2 nœuds au First Narrows. La restriction de 2 nœuds ne s'applique pas en cas de déplacement/halage du navire (du même côté à quai)	L'Avis 01-2020 de l'APP a été archivé. L'information se trouve maintenant dans le Guide d'information du	25 nov. 2020	26 mars 2021
Rio Tinto Terminal A Kitimat	KAL	9.6	232	10 cm/s 0,19 nœuds	5°	TPL : LHT : 219,0 m Largeur maximale : 35,0 m Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 63 878 t LHT : 199,9 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,33 m	TPL : 49 862 t LHT : 208,78 m Largeur maximale : 32,25 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,34 m	La hauteur du quai au-dessus de la hauteur moyenne des basses mers inférieures de vive eau (MLLW) est de 8,9 m; Hauteur maximale entre la ligne de flottaison et le dessus de l'écoutille : 13,7 m; Schéma d'amarrage habituel - parallèle côté bâbord, avant : 3-1-2, arrière : 4-0-2, lance-amarré requis; CMU des pieux d'amarrage : 60 t			24 févr. 2017
Rallonge, Rio Tinto Terminal A (connue aussi en tant que Terminal C) Kitimat			230	15cm/s 0,29 nœuds	6° (Panamax) 8° (navire de petit tonnage)	TPL : LHT : 230,0 m Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : 170,0 m Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	En construction (2020) CMU des pieux d'amarrage à terre : 100 t; CMU des crochets d'amarrage triples à déclenchement rapide : 75 t			
Rio Tinto Terminal B (anciennement Eurocan 1) Kitimat	KE2	9.7	137			TPL : LHT : 200,0 m Largeur maximale : 35,0 m Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 51 620 t LHT : 199,9 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,4 m	TPL : 42 149 t LHT : 207,63 m Largeur maximale : 31,68 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 10,62 m	La hauteur du quai au-dessus de la hauteur moyenne des basses mers inférieures de vive eau (MLLW) est de 7,0 m; Remorqueurs pour accostage/appareillage à la discrétion du pilote; Schéma d'amarrage habituel - côté tribord parallèle au quai, avant et arrière : 4-0-2, lance-amarré requis.	Avis BCCP no 20-001		28 janv. 2016
LNGC Terminal B (anciennement Eurocan 2) Kitimat	KE1	11.5				TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 72 863 t LHT : 225,0 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,34 m	TPL : 72 863 t LHT : 225,0 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,34 m	Remorqueurs pour accostage/appareillage à la discrétion du pilote	Avis BCCP no 20-001		28 janv. 2016

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires		Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
										Avis de non-responsabilité : Les données sur les postes d'accostage qui figurent dans cette colonne ont été obtenues auprès des opérateurs de terminaux.				
Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.														
Jetée LNGC (anciennement Kitimat Methanex)	KMX	13.0				TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 51 527 t LHT : 183,0 m Largeur maximale : 32,2 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,17 m	TPL : 49 414 t LHT : 186,0 m Largeur maximale : 32,2 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,22 m					1 janv. 1995
Terminal Lynn 1 (anciennement Terminal Lynn 4)	LT1 anciennement LT4	12.5	235			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 56 816 t LHT : 199,9 m Largeur maximale : 32,2 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,52 m	TPL : 50 197 t LHT : 213,5 m Largeur maximale : 31,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,32 m		APP Avis à l'industrie no. 06/2016	11 sept. 2019	21 févr. 2020	
Terminal Lynn 2 (anciennement Terminal Lynn 5)	LT2 anciennement LT5	15.0	240			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 96 027 t LHT : 243,0 m Largeur maximale : 38,04 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,52 m	TPL : 96 027 t LHT : 243,0 m Largeur maximale : 38,04 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,52 m		APP Avis à l'industrie no. 06/2016	11 sept. 2019	21 févr. 2020	
Terminal Lynn 3 (anciennement Terminal Lynn 6)	LT3 anciennement LT6	14.8	240			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 81 955 t LHT : 228,99 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,43 m	TPL : 81 955 t LHT : 228,99 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,43 m		APP Avis à l'industrie no. 06/2016	11 sept. 2019	21 févr. 2020	
Terminal Lynn 4 (Univar) (anciennement Terminal Lynn 7)	LT4 anciennement LT7	11.8	200			TPL : 55 000 t LHT : 213 m Largeur maximale : 32,0 m Profondeur : 20,0 m Tirant d'eau : 12,0 m	TPL : 40 300 t LHT : 171 m Largeur maximale : 25,4 m Profondeur : 15,7 m Tirant d'eau : 11,4 m	TPL : 44 999 t LHT : 184,0 m Largeur maximale : 32,23 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,0 m	TPL : 36 677 t LHT : 184,33 m Largeur maximale : 27,44 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 11,32 m	Nombre minimum d'amarres : 4 amarres de proue, 4 amarres de poupe et 4 gardes montantes, dont 2 à la partie avant et 2 à la partie arrière du navire. La traction maximale exercée sur chaque bollard est de 75 tonnes. Arrivées : a) Un ligneur est toujours requis. b) À quai du côté tribord – étale de courant à 1 nœud lors de la marée descendante au Second Narrows. c) À quai du côté bâbord – étale de courant à 2 nœuds lors de la marée descendante au Second Narrows. Départs : étale de courant à 2 nœuds lors de la marée descendante au Second Narrows.	APP Avis à l'industrie no. 07/2016	11 sept. 2019	21 févr. 2020	

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires	Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.													
Terminal de croisière Northland	NCT	21.2	325	15cm/s 0,29 nœuds	6°	Déplacement : 58 000 t LHT : 313 m Largeur maximale : 38,6 m Profondeur : s. o. Tirant d'eau : 8,6 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau été :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau été :	Pieux d'amarrage nos 1 et 8 : CMU 100 t, H-90°, V-30° Pieux d'amarrage nos 2 et 7 : CMU 50 t, H-180°, V-30°			1 mai 2004
Pointe Ogden nord A	ONA	9.7	239	10 cm/s 0,19 nœuds	2°	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 82 305 t LHT : 228,89 m Largeur maximale : 32,31 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,58 m	TPL : 8 293 t LHT : 261,31 m Largeur maximale : 32,25 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 8,10 m	Faire attention à l'effet de haut-fond près de la cloison. Pieux d'amarrage à terre : jaune - 200 t à V = 50°, rouge - 100 t à V = 50°, noir - moins de 50 t à V = 25° Taquets d'amarrage à terre : 15 t à V = 25° Pieu d'amarrage à trois crochets : 150 t par crochet à V = 25° Pieu d'amarrage à quatre bollards : 150 t par bollard à V = 25° Pieu d'amarrage à bollard simple : 250 t par crochet à V = 25°	APP Avis à l'industrie no 06/2019		1 oct. 2012
Pointe Ogden nord B	ONB	9.8	240		2°	TPL : 80 000 t LHT : 348 m Largeur maximale : 41,4 m Profondeur : Tirant d'eau : 8,5 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 75 019 t LHT : 225,0 m Largeur maximale : 32,31 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,2 m	TPL : 10 749 t LHT : 317,25 m Largeur maximale : 36,8 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 9,0 m	Lors de l'approche : 8,7 m. La zone de 8,7 m se trouve à 40 m de la face du quai. Pieux d'amarrage à terre : jaune - 200 t à V = 50°, rouge - 100 t à V = 50°, noir - moins de 50 t à V = 25° Taquets d'amarrage à terre : 15 t à V = 25° Pieu d'amarrage à trois crochets : 150 t par crochet à V = 25° Pieu d'amarrage à quatre bollards : 150 t par bollard à V = 25° Pieu d'amarrage à bollard simple : 250 t par crochet à V = 25°	APP Avis à l'industrie no 06/2019		1 oct. 2013
Pointe Ogden sud A	OSA	10.1	298		2°	TPL : 80 000 t LHT : 348 m Largeur maximale : 41,4 m Profondeur : Tirant d'eau : 8,5 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 75 356 t LHT : 224,95 m Largeur maximale : 32,2 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,84 m	TPL : 12 000 t LHT : 348,0 m Largeur maximale : 41,2 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 8,82 m	Pieux d'amarrage à terre : jaune - 200 t à V = 50°, rouge - 100 t à V = 50°, noir - moins de 50 t à V = 25° Taquets d'amarrage à terre : 15 t à V = 25° Pieu d'amarrage à trois crochets : 150 t par crochet à V = 25° Pieu d'amarrage à quatre bollards : 150 t par bollard à V = 25° Pieu d'amarrage à bollard simple : 250 t par crochet à V = 25°	APP Avis à l'industrie no 06/2019		1 oct. 2012
Pointe Ogden sud B	OSB	9.7	239		2°	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 31 727 t LHT : 176,82 m Largeur maximale : 29,4 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 9,56 m	TPL : 9 500 t LHT : 317,25 m Largeur maximale : 36,8 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 8,30 m	Pieux d'amarrage à terre : jaune - 200 t à V = 50°, rouge - 100 t à V = 50°, noir - moins de 50 t à V = 25° Taquets d'amarrage à terre : 15 t à V = 25° Pieu d'amarrage à trois crochets : 150 t par crochet à V = 25° Pieu d'amarrage à quatre bollards : 150 t par bollard à V = 25° Pieu d'amarrage à bollard simple : 250 t par crochet à V = 25°	APP Avis à l'industrie no 06/2019		1 oct. 2012
Pacific Elevator 4 Viterra	PE4	13.3	210	10cm/s 0,19 nœuds	6°	TPL : 110 000 t LHT : 245 m Largeur maximale : 38,05 m Profondeur : 20,07 m Tirant d'eau : 14,9 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 87 337 t LHT : 225,0 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,25 m	TPL : 84 104 t LHT : 235,0 m Largeur maximale : 32,29 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,6 m	Pieux d'amarrage : CMU 150 t, H-90°, V-30° La distance linéaire entre les pieux d'amarrage nord et sud est de 270 m; La profondeur d'eau sous quille est de 5 % pour la marée montante et de 10 % pour la marée descendante. Nom officiel du quai : Viterra Pacific Terminal	Avis BCCP no. 20-007	19 nov. 2020	26 mars 2021
Suncor/BPT/Petro Canada est	---	5.2	40		15°	Déplacement : 7 000 t LHT : 85 m Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau été :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau été :	Le quai est (048° - 228°) est utilisé pour les petites barges qui servent au commerce intérieur lorsque le poste d'accostage ouest n'est pas disponible. Les navires doivent être mis à quai sur tribord. Temps réservation : 1,5 h avant l'étalement de courant au 2nd Narrows		28 sept. 2020	26 mars 2021

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires	Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique		
														Avis de non-responsabilité : Les données sur les postes d'accostage qui figurent dans ces colonnes ont été obtenues auprès des opérateurs de terminaux.	
Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.															
Suncor/BPT/Petro Canada ouest	PET	11.2	90	13,5 cm/s 0,26 nœuds; 20,0 cm/s 0,39 nœuds	20 000 à 66 000 tonnes - 5° Sous 20 000 tonnes - 10°	Déplacement : 66 000 t LHT : 222 m Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Profondeur :	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 74 905 t LHT : 228,0 m Largeur maximale : 32,29 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,57 m	TPL : 74 898 t LHT : 228,6 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,17 m	Le quai ouest (049° - 229°) est le poste d'accostage principal; tous les pétroliers de haute mer accostent à ce quai sur tribord; Temps réservation : 1,5 h avant l'étalement de courant au 2nd Narrows.		28 sept. 2020	26 mars 2021		
Port Alberni Assembly 1	AS1	10.4				TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 38 238 t LHT : 184,75 m Largeur maximale : 30,6 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 10,0 m	TPL : 38 238 t LHT : 184,75 m Largeur maximale : 30,6 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 10,0 m	À quai du côté tribord seulement en raison de la clôture de sécurité			1 juil. 2009		
Port Alberni Assembly 2	AS2	8.5				TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 55 183 t LHT : 189,99 m Largeur maximale : 32,3 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,57 m	TPL : 55 183 t LHT : 189,99 m Largeur maximale : 32,3 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,57 m				1 août 2001		
Port Alberni Assembly 3	AS3	12.2				TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 61 860 t LHT : 200,0 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,5 m	TPL : 7 637 t LHT : 219,4 m Largeur maximale : 30,83 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 7,71 m				1 août 2001		
Port Alice Pulp	PAP	9.1				TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 50 761 t LHT : 204,4 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,64 m	TPL : 49 862 t LHT : 208,78 m Largeur maximale : 32,25 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,34 m	Pour les arrivées et les départs, le jour seulement, de l'île Drake au poste d'accostage (et à partir de celui-ci)			1 juil. 2009		
Port McNeil (carrière de sable et de gravier Orca)	PNL	15.4	150	16 cm/s 0,30 nœuds;	5°	TPL : 88 500 t LHT : 225 m Largeur maximale : 32,2 m Profondeur : 19,5 m Tirant d'eau : 12,5 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 75 598 t LHT : 244,72 m Largeur maximale : 32,24 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,81 m	TPL : 73 609 t LHT : 246,91 m Largeur maximale : 32,24 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,5 m	Gardes montantes : 3 pieux d'amarrage CMU 100 t; transversiers : 4 bouées d'amarrage CMU 75 t, crochets d'amarrage à déclenchement rapide; Ligneur requis a) Aucune restriction actuellement s'il y a deux remorqueurs, dont l'un a 30 t de puissance de traction (tracteur) et l'autre a 20 t de puissance de traction (classique); b) S'il n'y a aucun navire tracteur de 30 t, la limite actuelle est de 1,5 nœud et 2 remorqueurs classiques à deux hélices de 20 t (1800 HP).			14 mars 2019		
Port Mellon (quai en eau profonde HSPP)	PML	9,1	189	15cm/s 0,29 nœuds	15°	TPL : 73 000 t LHT : 225,0 m Largeur maximale : 32,3 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau : 13,3 m	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 62 841 t LHT : 199,98 m Largeur maximale : 32,29 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,5 m	TPL : 44 251 t LHT : 213,5 m Largeur maximale : 31,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,29 m	La longueur de la plate-forme du quai (poste d'amarrage) est de 154 m. CMU des pieux d'amarrage sur la plate-forme - 60t. CMU des pieux d'amarrage à l'est et à l'ouest à terre - 100t.	APP Avis à l'industrie no. 03/2017	12 nov. 2020	9 févr. 2021		
Port Moody Approach Channel		13,0				La largeur du chenal d'approche est de 104 mètres. Profondeur d'eau sous quille : 5 % lorsque la marée monte, 10 % lorsque la marée descend. Temps de réservation : navire chargé devant tourner – de jour et 2h30 avant l'étalement de courant à Second Narrows. Tous les autres navires – 1h30 avant l'étalement de courant à Second Narrows. Traversée sous Second Narrows : les navires chargés prennent 1h à franchir Second Narrows à partir de la barre Reed Point. S'il reste moins d'une heure, le navire devra se rendre à un poste de mouillage.								19 sept. 2019	19 nov. 2019
Port Moody Turning Basin		12,9													
Pacific Coast Terminal, poste d'accostage n° 1 (poste d'accostage des liquides en vrac) Port Moody	PM1	12.8	237	10cm/s 0,19 nœuds	3°	TPL : 70 000 t LHT : 241,0 m Largeur maximale : 33,5 m Profondeur : 18,28 m Tirant d'eau : 12,8 m	TPL : 9 000 t LHT : 132,6 m Largeur maximale : 18,0 m Profondeur : 10,67 m Tirant d'eau : 7,6 m	TPL : 52 610 t LHT : 195,03 m Largeur maximale : 32,24 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,52 m	TPL : 52 579 t LHT : 195,13 m Largeur maximale : 32,24 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,5 m	CMU des bollards (pour les deux postes d'accostage) : 75 tonnes x 11; 100 t x 1, 45 t x 1 Le poste d'accostage n° 1 correspond à la partie ouest du quai continu. Il est utilisé pour le chargement des liquides en vrac. Les navires sont accostés au quai côté bâbord. Document d'information : http://pct.ca/our-operations/vessel-information/		19 sept. 2019	19 nov. 2019		

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires	Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
										Avis de non-responsabilité : Les données sur les postes d'accostage qui figurent dans cette colonne ont été obtenues auprès des opérateurs de terminaux.			
<p>Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.</p>													
Pacific Coast Terminal, poste d'accostage n° 2 (poste d'accostage des solides en vrac) Port Moody	PM2	12.4	293	10cm/s 0,19 nœuds	3°	TPL : 70 000 t LHT : 241,0 m Largeur maximale : 33,5 m Profondeur : 18,28 m Tirant d'eau : 12,8 m	TPL : 12 000 t LHT : 141,7 m Largeur maximale : 18,28 m Profondeur : 10,97 m Tirant d'eau : 8,23 m	TPL : 115 664 t LHT : 254,0 m Largeur maximale : 43,03 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,5 m	TPL : 115 664 t LHT : 254,0 m Largeur maximale : 43,03 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,5 m	CMU des bollards (pour les deux postes d'accostage) : 75 tonnes x 11; 100 t x 1, 45 t x 1 Le poste d'accostage no 2 est utilisé pour le chargement des solides en vrac. Les navires sont accostés au quai côté bâbord. Document d'information : http://pct.ca/our-operations/vessel-information/		19 sept. 2019	19 nov. 2019

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires	Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique	
														Avis de non-responsabilité : Les données sur les postes d'accostage qui figurent dans cette colonne ont été obtenues auprès des opérateurs de terminaux.
Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.														
Prince Rupert Fairview sud	PF2	16.6	400	20 cm/s 0,39 nœuds; 15 cm/s 0,29 nœuds; 12 cm/s 0,23 nœuds	Jusqu'à 34 000 tonnes - accostage à 10° à 1/2 de la longueur du navire; de 34 000 à 140 000 tonnes - accostage à 7,5° à 1/2 de la longueur du navire; de 146 000 à 200 000 tonnes - accostage à 5° à 1/2 de la longueur du navire	Déplacement : 200 000 t LHT : 380 m Largeur maximale : 57,0 m Profondeur : 29,0 m Tirant d'eau : 14,5 m	Déplacement : 34 000 t LHT : 180 m Largeur maximale : 28,0 m Profondeur : 16,1 m Tirant d'eau : 10,0 m	TPL : 156 694 t LHT : 366,0 m Largeur maximale : 51,2 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,5 m	TPL : 145 368 t LHT : 368,04 m Largeur maximale : 51,06 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 16,03 m	CMU/capacité des pieux d'amarrage à terre : 150 t, H-10° à 170°, V-0° à 30°; Fairview sud, dégagement sous quille de 10 %	APP Avis à l'industrie no. 03/2018 APP Avis à l'industrie no. 04/2018 APP Avis à l'industrie no. 04/2017 APP Avis à l'industrie no. 02/2016		2 mai 2018	
Prince Rupert Fairview nord	PF4	16.6	400	20 cm/s 0,39 nœuds; 15 cm/s 0,29 nœuds; 12 cm/s 0,23 nœuds	Jusqu'à 34 000 tonnes - accostage à 10° à 1/2 de la longueur du navire; de 34 000 à 140 000 tonnes - accostage à 7,5° à 1/2 de la longueur du navire; de 146 000 à 200 000 tonnes - accostage à 5° à 1/2 de la longueur du navire	TPL : 200 000 t LHT : 380 m Largeur maximale : 57,0 m Profondeur : 29,0 m Tirant d'eau : 14,5 m	TPL : 34 000 t LHT : 180 m Largeur maximale : 28,0 m Profondeur : 16,1 m Tirant d'eau : 10,0 m	TPL : 156 618 t LHT : 366,0 m Largeur maximale : 51,2 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,5 m	TPL : 115 700 t LHT : 367,28 m Largeur maximale : 42,8 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,0 m	CMU/capacité des pieux d'amarrage à terre : 150 t, H-10° à 170°, V-0° à 30°; Fairview nord, dégagement sous quille de 10 %	APP Avis à l'industrie no. 03/2018 APP Avis à l'industrie no. 04/2018 APP Avis à l'industrie no. 04/2017 APP Avis à l'industrie no. 02/2016		2 mai 2018	
Terminal Westview de Prince Rupert (Pinnacle Pellets)	PWT	11.8	210	20 cm/s 0,39 nœuds	≤6°	Déplacement : 77 500 t LHT : 245,0 m Largeur maximale : 32,2 m Profondeur : 20,0 m Tirant d'eau : 10,0 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 82,688 t LHT : 228,99 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,4 m	TPL : 81 601 t LHT : 229,06 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,45 m	CMU des pieux d'amarrage 1 à 5 : 150 t, H-45° à normal, V-30° Ligneur requis, long ressort, amarres d'étrave et de poupe requises (voir le plan d'accostage à la rubrique de renseignements sur les postes d'accostage).			2 déc. 2004	
Passage Quatsino		Marée haute : 8,8 Marée basse : 6,1	Longueur hors tout maximale de 185,9 m, largeur maximale de 27,4 m; Déplacements de 8,8 m sur une étale de marée haute de jour. Déplacements de 6,1 m sur toute étale de jour.											1 avr. 1999

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires	Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.													
Terminal charbonnier de l'île Ridley	RIC	20.2				TPL : 250 000 t LHT : 325,0 m Largeur maximale : 50,0 m Profondeur : Tirant d'eau : 20,0 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 209 996 t LHT : 299,99 m Largeur maximale : 50,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 18,43 m	TPL : 209 473 t LHT : 300,0 m Largeur maximale : 50,06 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 18,43 m	Pour les navires de taille Panamax, deux remorqueurs à deux hélices totalisant 5 % de TPL doivent être répartis de façon égale sur deux fonds. Pour les navires de type Capesize, deux remorqueurs d'au moins 50 t de puissance de traction sont requis.	APP Avis à l'industrie no. 02/2019		1 janv. 2009
Terminal céréalier de l'île Ridley	RIG	14.2	240 m; de pieu d'amarrage à pieu d'amarrage	16 cm/s 0,30 nœuds	≤10°	TPL : 100 000 t LHT : 285,0 m Largeur maximale : 42,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 16,0 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 93 328 t LHT : 229,2 m Largeur maximale : 38,04 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,9 m	TPL : 76 279 t LHT : 243,8 m Largeur maximale : 32,2 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,02 m	Pieux d'amarrage avec crochets à déclenchement rapide; CMU : 100 t	APP Avis à l'industrie no. 05/2017		1 mai 1985
Quai Rivtow	RSL					TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau été :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau été :	Les dossiers de l'APP indiquent qu'aucun navire piloté n'a été mis à quai à ce poste d'accostage au cours des dix dernières années.			
Roberts Bank (Westshore) 1	RB1	22.7	295			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 209 996 t LHT : 299,99 m Largeur maximale : 50,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 18,43 m	TPL : 207 672 t LHT : 311,92 m Largeur maximale : 50,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 18,02 m				27 avr. 2015
Roberts Bank (Westshore) 2	RB2	20.7	170			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 182 981 t LHT : 291,95 m Largeur maximale : 45,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 18,25 m	TPL : 180 361 t LHT : 295,05 m Largeur maximale : 46,06 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 18,12 m	Le bassin d'évitage près du poste d'accostage limite le tirant d'eau à 11,6 m.			27 avr. 2015
Sechelt	SCH	15.4		16cm/s 0,31 nœuds	10°	TPL : 88 500 t LHT : 225 m Largeur maximale : 32,2 m Profondeur : 19,5 m Tirant d'eau : 12,5 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 74 973 t LHT : 243,06 m Largeur maximale : 32,29 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,92 m	TPL : 73 609 t LHT : 246,91 m Largeur maximale : 32,24 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,5 m	Quatre bouées d'amarrage - charge spécifiée de 100 tonnes; Trois pieux d'amarrage de navires pour l'accostage et l'amarrage; L'enveloppe du poste d'accostage fait 300 m x 32 m pour permettre le halage. a) Handymax – arrivées et départs – remorqueur de 1800 HP, remorqueur tracteur de 2400 HP, ligneur – Si un propulseur est utilisé, un tracteur de 2400 HP et un ligneur doivent être utilisés. b) Panamax – arrivées – remorqueur de 1800 HP, remorqueur tracteur de 2400 HP, ligneur (peu importe si un propulseur est utilisé ou non). c) Panamax – sorties – 900 HP, remorqueur tracteur de 2400 HP, ligneur.			1 juil. 2003

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires	Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.													
Second Narrows	SN	1. Conformément au calculateur du Second Narrows, 2,85 x largeur détermine le tirant d'eau. 2. Tirant d'air de 44 m (toute valeur supérieure à 42 m nécessite une étude de tirant d'air) conformément au guide d'information sur le port de Vancouver. http://www.portvancouver.com/marine-operations/port-information-guide/											
Passage Seymour	SNV	Déplacements lors d'une étale de courant. Dégagement vertical sécuritaire de 58 m sous la ligne électrique de Maud Island. Fort tirant d'eau maximal de 12 m. LHT maximale : Navire de passagers - 295 m, navire de marchandises - 225 m Pour les navires-citernes chargés, les dimensions des navires ne doivent pas dépasser 180 x 33 x 12.											
Shellburn	SHL	10.2	110	11 cm/s 0,20 nœuds;	5° à ¼ de la longueur du navire;	Déplacement : 52 800 t LHT : 218 m Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 49 746 t LHT : 183,06 m Largeur maximale : 32,23 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,3 m	TPL : 39 724 t LHT : 183,2 m Largeur maximale : 27,4 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 11,8 m	CMU/capacité des bouées d'amarrage : 75 t, H-40°, V-20°; CMU/capacité des pieux d'amarrage : 60 t, H-45°, V-25°; CMU/capacité des pieux d'amarrage au poste d'accostage : 20 t, H-45°, V-15°; CMU/capacité des taquets d'amarrage : 7,5 t, H-90°, V-26°; Pour les pétroliers, au moins 10 câbles d'amarrage sont nécessaires. a) 150 m entre les bouées b) Temps réservation : 1,5 h avant l'étalement de courant au Second Narrows.	Avis BCCP no. 21-010	26 sept. 2020	26 mars 2021
Squamish 1	SQ1	10.9	137	10cm/s 0,19 nœuds	10° à ¼ de la longueur du navire	Déplacement : 59 000 t LHT : 204,4 m Largeur maximale : 32,3 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau : 12,6 m	Déplacement : 42 000 t LHT : 193,3 m Largeur maximale : 27,8 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau : 11,9 m	TPL : 62 841 t LHT : 199,98 m Largeur maximale : 32,29 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,5 m	TPL : 50 197 t LHT : 213,5 m Largeur maximale : 31,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,32 m	Bollards sur le quai : CMU 75 t, H-180°, V-30°, Pieux d'amarrage : CMU 140 t, H-90°, V-30°, Profondeur à quai de 11,5 m. Profondeur lors de l'approche: 10,9 m		15 oct. 2018	15 janv. 2019
Squamish 2	SQ2	10.3	152	11cm/s 0,2 nœuds	à ¼ de la longueur du navire	Déplacement : 55 273 t LHT : 183 m Largeur maximale : 31,1 m Profondeur : 16,34 m Tirant d'eau : 12,0 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 62 942 t LHT : 199,98 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,51 m	TPL : 44 251 t LHT : 213,5 m Largeur maximale : 31,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,29 m	Bollards sur le quai : 6 x 75 t, H-180°, V-30° Pieux d'amarrage avant et arrière : 140 t, H-90°, V-30°, Profondeur à quai de 11,4 m. Profondeur lors de l'approche: 10,3 m		15 oct. 2018	15 janv. 2019
Parkland Marine Terminal anciennement Raffinerie Stanovan anciennement Chevron	STN	12.9	198			TPL : 50 000 t LHT : 310 m Largeur maximale : 32,3 m Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 61 328 t LHT : 213,36 m Largeur maximale : 32,29 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,26 m	TPL : 61 328 t LHT : 213,36 m Largeur maximale : 32,29 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,26 m	Les pieux d'amarrage à terre nos 1, 2, 5 et 6 ont une capacité nominale de 100 t par crochet. Les crochets des pieux d'amarrage nos 3 et 4 sont normalement utilisés pour les gardes montantes et ont une capacité nominale de 50 t chacun. La configuration normale d'amarrage est 3-2-2 avant et arrière. a) 210 m entre les pieux d'amarrage. b) emplacement à 9,2 m à l'est du quai. c) Fenêtre de déplacement de 2 nœuds au 2nd Narrows. d) Aucune considération n'est accordée aux propulseurs d'étrave/de poupe. e) Temps réservation : marée descendante 1 h avant l'étalement de courant; marée montante 1 h avant la fenêtre de déplacement de 1/2 nœud, pourvu qu'au moment de la réservation, le courant soit de 2 nœuds ou moins.		18 nov. 2020	26 mars 2021
Terminal de marchandises en vrac Stewart	STW	10.3	???	10 cm/s 0,19 nœuds	Normal face aux pieux d'amarrage	TPL : 50 000t LHT : 228,6m Largeur maximale : 30,5m Profondeur : aucune info Tirant d'eau : 11,6m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 63 656t LHT : 199,9m Largeur maximale : 32,3m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,32m	TPL : 50 827t LHT : 204,37m Largeur maximale : 32,3m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,64m	Accostage et appareillage au quai minéralier et habituellement de jour seulement. La profondeur utile pour les approches et les départs est de 9,7 m.			14 mars 2019

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires	Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
										Avis de non-responsabilité : Les données sur les postes d'accostage qui figurent dans cette colonne ont été obtenues auprès des opérateurs de terminaux.			
Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.													
Stewart World Port	STP	13.8	210	15cm/s 0,29 nœuds	10° à ¼ de la longueur du navire	Déplacement : 66 000 t LHT : 200,0 m Largeur maximale : 32,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 12,0 m	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 54 123 t LHT : 189,99 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,44 m	TPL : 50 748 t LHT : 204,4 m Largeur maximale : 32,3 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,64 m	CMU des pieux d'amarrage à terre de 150 t. À quai du côté tribord, arrivées et départs de jour, presque à marée étale et deux tracteurs. Bouée d'accostage située à environ 40 m au sud pour les amarres de poupe lorsqu'un navire accoste du côté tribord.			24 janv. 2019
Tahsis	TSS	11.4								Les dossiers de l'APP indiquent qu'aucun navire piloté n'a été mis à quai à ce poste d'accostage au cours des dix dernières années.			
Texada Mines	TEX	14.0	183			TPL : 120 000 t LHT : 245,0 m Largeur maximale : 43,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 15,4 m	TPL : 70 000 t LHT : 224,0 m Largeur maximale : 32,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau : 13,3 m	TPL : 93 318 t LHT : 229,2 m Largeur maximale : 38,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 14,9 m	TPL : 88 233 t LHT : 229,93 m Largeur maximale : 38,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,82 m	La profondeur utile pour les approches et les départs est de 12,5 m.			1 déc. 2012
Cale sèche de Vancouver	ZD1					TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 71 900 t LHT : 228,6 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,5 m	TPL : 71 900 t LHT : 228,6 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 13,5 m				
Cale sèche de Vancouver (quai)	VP1	10.0	170			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 175 292 t LHT : 291,8 m Largeur maximale : 45,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 18,25 m	TPL : 175 292 t LHT : 291,8 m Largeur maximale : 45,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 18,25 m				
Vanterm 3	VT3	8.5	93			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	Les dossiers de l'APP indiquent qu'aucun navire piloté n'a été mis à quai à ce poste d'accostage au cours des dix dernières années.			27 avr. 2015
Vanterm 4	VT4	9.5	183			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 52 610 t LHT : 195,03 m Largeur maximale : 32,24 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,52 m	TPL : 52 579 t LHT : 195,13 m Largeur maximale : 32,24 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,5 m	Avis BCCP no 21-001	20 nov. 2020	26 mars 2021	

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires	Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique	
														Avis de non-responsabilité : Les données sur les postes d'accostage qui figurent dans cette colonne ont été obtenues auprès des opérateurs de terminaux.
Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.														
Vanterm 5	VT5	14.4	330			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 131 831 t LHT : 347,48 m Largeur maximale : 45,27 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,53 m	TPL : 131 268 t LHT : 361,61 m Largeur maximale : 45,66 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,5 m	La profondeur utile sera réduite à 10,5 m lorsque l'étrave se trouve à moins de 30 m de VT4. La longueur de quai totale des postes d'accostage 5 et 6 est de 610 mètres.	APP Avis à l'industrie no. 03/2018 APP Avis à l'industrie no. 04/2018 APP Avis à l'industrie no. 02/2016 Avis BCCP no 21-001	20 nov. 2020	26 mars 2021	
Vanterm 6	VT6	14.7	280			TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : 131 831 t LHT : 347,48 m Largeur maximale : 45,27 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,53 m	TPL : 131 268 t LHT : 361,61 m Largeur maximale : 45,66 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,5 m	La longueur de quai totale des postes d'accostage 5 et 6 est de 610 mètres.	APP Avis à l'industrie no. 03/2018 APP Avis à l'industrie no. 04/2018 APP Avis à l'industrie no. 02/2016 Avis BCCP no 21-001	20 nov. 2020	26 mars 2021	
Île Watson (chenal Porpoise) Terminal LPG de Pembina	PWI	10,0	205	10 cm/s 0,19 nœuds		TPL : 21 500 t LHT : 170,0 m Largeur maximale : 26,0 m Profondeur : aucune info Tirant d'eau : 7,5 m	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	TPL : LHT : Largeur maximale : Profondeur : Tirant d'eau :	Veillez vous référer à l'avis aux pilotes no. 230/21 pour les restrictions d'accostage et d'appareillage. Veillez vous référer à l'avis aux pilotes no. 230/21 pour les exigences en matière de remorquage d'escorte. Les restrictions du terminal en matière de dégagement sous quille - au moins 0,9 m. Pour le chenal Porpoise le dégagement sous quille est de 1,25 fois le tirant d'eau. Minimum de 12 amarres : 4 amarres avant/arrière, 2 gardes montantes avant/arrière. Tous les pieux d'amarrage du quai ont une CMU de 50 tonnes.	Avis aux pilotes no. 230/21			
Banc Agnew	AB	7.0	Dégagement sous quille de 25 % jusqu'à nouvel ordre Veillez vous référer à l'Avis 230/21 de l'APP pour plus de détails concernant le remorquage											26 mars 2021
Terminal Westridge	WRT	14.7	91	5 cm/s 0,1 nœud		Déplacement : 130 000 t LHT : 255,0 m Largeur maximale : 45,0 m Profondeur : ?? Tirant d'eau :	TPL : aucune info LHT : aucune info Largeur maximale : aucune info Profondeur : aucune info Tirant d'eau : aucune info	TPL : 116 715 t LHT : 249,9 m Largeur maximale : 44,03 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,12 m	TPL : 115 177 t LHT : 255,9 m Largeur maximale : 43,03 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 15,12 m	Points d'amarrage sur pieux : CMU = 71 t; attache avec crochets à déclenchement rapide; Points d'amarrage principaux sur le poste d'accostage : CMU = 57 t; attache avec crochets à déclenchement rapide; Cinq défenses en bois franc posés sur des éléments en caoutchouc le long de la paroi du quai; Distance entre les pieux d'amarrage : 300 m; Temps réservation : 1,5 h avant l'étalement de courant au Second Narrows;		29 sept. 2020	26 mars 2021	
Woodfibre	WDF	9.5	N'est pas en service.											1 mai 2001

Nom du terminal/poste d'accostage	Code abrégé de l'APP	Profondeur utile (mètres)	Longueur de quai (mètres)	Vitesse maximum d'accostage	Angle maximum d'accostage	Dimensionnement du navire (maximum)	Dimensionnement du navire (minimum)	PL/Déplacement plus grand enregistré par l'APP	Navire le plus grand enregistré par l'APP	Paramètres et commentaires	Avis applicables	Date du relevé bathymétrique	Dernière mise à jour du relevé bathymétrique
										Avis de non-responsabilité : Les données sur les postes d'accostage qui figurent dans cette colonne ont été obtenues auprès des opérateurs de terminaux.			
Le surlignage en jaune indique que les informations inscrites dans la cellule ont été mises à jour. Le texte en rouge indique que les critères d'accostage en vigueur excèdent les critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage. Le texte en vert indique que les critères d'accostage en vigueur correspondent aux critères applicables aux navires selon la conception du poste d'accostage.													
WWL Vehicle Service 1	AT1	10.7	212	17cm/s 0,33 nœud	0° accostage parallèle	Déplacement : 47 660 t LHT : 228,0 m Largeur maximale : 32,3 m Profondeur : 14,1 m Tirant d'eau : 11,0 m	Déplacement : 22 630 t LHT : 164,0 m Largeur maximale : 28,0 m Profondeur : 12,0 m Tirant d'eau : 8,4 m	TPL : 25 765 t LHT : 228,78 m Largeur maximale : 32,26 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 10,0 m	TPL : 26 985 t LHT : 232,39 m Largeur maximale : 32,31 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 10,0 m	Se reporter aux remarques à la section « Fleuve Fraser ». Bollards des gardes montantes : 80 t, H-180°, V-45°; Bollards des amarres de poupe, des amarres de poupe et des traversiers : 100 t, H-divers°, V-10°; Ne pas utiliser le pieu d'amarrage à terre no 6.			
WWL Vehicle Service 2	AT2	10.7	200	17cm/s 0,33 nœud	0° accostage parallèle	Déplacement : 47 660 t LHT : 228,0 m Largeur maximale : 32,3 m Profondeur : 14,1 m Tirant d'eau : 11,0 m	Déplacement : 22 630 t LHT : 164,0 m Largeur maximale : 28,0 m Profondeur : 12,0 m Tirant d'eau : 8,4 m	TPL : 49 856 t LHT : 208,78 m Largeur maximale : 32,256 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 12,34 m	TPL : 25 818 t LHT : 228,78 m Largeur maximale : 32,29 m Profondeur : ?? Tirant d'eau été : 10,02 m	Se reporter aux remarques à la section « Fleuve Fraser ». Bollards des gardes montantes : 80 t, H-180°, V-45°; Bollards des amarres de poupe, des amarres de poupe et des traversiers : 100 t, H-divers°, V-10°; Ne pas utiliser le pieu d'amarrage à terre no 6.			